

Министерство путей сообщения СССР
ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ
март 1974 г. Шифр СРБ № 1247/762 Составил Ланцова

УКАЗАНИЯ

по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи
на железнодорожном транспорте

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ МОНТАЖНЫХ СХЕМ УНИФИЦИРОВАННЫХ СТАТИВОВ

1. Ленинградский электротехнический завод МПС обращает внимание проектных организаций на участившиеся случаи неправильного размещения на унифицированных стативах реле типа ДСШ и приборов, устанавливаемых на плате этих реле.

Как правило, реле ДСШ должны размещаться на платах: I4664-09-00 на 5 реле ДСШ и I4664-II-00 на 3 реле ДСШ и 3 реле НШ(TH). Другие варианты размещения реле ДСШ допустимы только в исключительных случаях. Установка двух реле ДСШ на месте трех реле НШ на унифицированных стативах не разрешается.

2. При составлении монтажной схемы панели предохранителей необходимо следить за соответствием применяемого бланка типу панели, указанной на комплектовке статива.

3. Указание Гипротранссигналсвязи № 1247/622 от января 1970 г. о невозможности присоединения к одному лепестку штепсельной розетки двух проводов сечения 1,5⁰ и 2,5⁰ требует безусловного выполнения.

Главный инженер
Гипротранссигналсвязи

/Зубрилин/

