

Министерство путей сообщения СССР  
ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ

Январь 1979 г. Шифр СРБ-40

№ 1247/886 Составил Пашкин Н.А.

## УКАЗАНИЯ

по проектированию устройства автоматики, телемеханики и связи  
на железнодорожном транспорте

О запасных местах для реле и блоков  
МРЦ на стативах.

Комиссия Министерства финансов СССР при проверке использования и экономии драгоценных металлов на заводах установила, что при комплектовании стативов проектные организации оставляют запасные места, а заводы устанавливают розетки для реле и штепсельные колодки для блоков МРЦ в неограниченном количестве.

Для исключения необоснованных запасных мест, во всей мере разрабатываемой проектной документации, необходимо оставлять свободные места и устанавливать розетки и штепсельные колодки для блоков в количестве от задействованных: не более 3% для блочных стативов (малые и большие блоки) и 5% для штепсельных - на стационарно.

В исключительных случаях, при большем проценте свободных мест на гелейных стативах, на свободные места устанавливать вместо штепсельной розетки заглушку, а на блочных стативах в чертежах комплектации статива и монтажной схеме излишние места закрецивать, чтобы завод на это место штепсельные колодки не устанавливал.

Главный инженер института

*Денис*

Н.Г. Капитоненко

Смогоди И-104-80 17.3 пущен 6.7.6 опр. 36.  
ст. 37

405

23.04.80 № 9.

