



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ,
СВЯЗИ И РАДИО
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ

УКАЗАНИЕ

30.04.92 № 1247/1372

Нифр ЭЦБ 134, ЭЦМ 111, РЦ 53

Таблицы для проектирования
кабельных сетей схем управ-
ления стрелочными электро-
приводами, И-157-87.

Дополнение № 1

На станциях, оборудуемых рельсовыми цепями тональной частоты (ТРЦ), при определении длин предстрелочных участков к стрелкам с двойным управлением и стрелкам маневровых районов следует учитывать, что при вынтировании ТРЦ путевое реле отпадает с замедлением на 0,5 с большим, чем в рельсовых цепях с реле типа ДСII, на которое рассчитаны таблицы в методических указаниях И-157-87.

Исходя из этого, длина предстрелочных участков при ТРЦ должна увеличиваться на 2,3 метра.

Главный инженер

А.П. Гоголев

Исп. Дмитриев В.Р. тел. 168-34-19
м.д. тел 33-419