



МПС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ И РАДИО
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
(ГУП ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ)

УКАЗАНИЕ

10.02.2003 № 1247/1550

шифр РЦ66

О выпуске Гатчинским электротехническим заводом держателей для электротяговых соединителей и дроссельных перемычек

Гатчинский электротехнический завод освоил выпуск держателей для электротяговых соединителей и дроссельных перемычек (далее – держателей).

Держатели предназначены для применения на участках с электротягой с железобетонными шпалами. Допускается их установка и при других шпалах.

Держатели выполняются 2-х видов:

- по черт. 17572-00-00 – размещается вдоль трассы прохождения электротягового соединителя (дроссельной перемычки) и предназначен для их закрепления с обеспечением электрической изоляции от грунта. Держатель выполнен в виде металлического стержня заостренного снизу, который забивается молотком в грунт на такую глубину, чтобы после закрепления к стержню электротягового соединителя (дроссельной перемычки) расстояние от последних до грунта было равным (30-50) мм.

Для изъятия держателя из грунта, на нем имеется элемент, позволяющий это выполнить при помощи рычага (лома и др.).

- по черт. 17572-00-00-01 – устанавливается на подопве рельса между шпалами и предназначен для закрепления дроссельной перемычки с обеспечением электрической изоляции от грунта и от рельса.

Порядок установки держателей и закрепления в них электротяговых соединителей (дроссельных перемычек) указан в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к держателям заводом-изготовителем.

Расстояние между держателями вдоль трассы прохождения электротягового соединителя (дроссельной перемычки) должно быть равным (0,5-0,75) м.

При прохождении перемычки через рельсовую колею, устанавливаются 3 держателя черт. 17572-00-00 (1 – в середине колей и по 1 перед каждым рельсом на расстоянии 150-200 мм от рельса) и 1 держатель черт. 17572-00-00-01 на ближний к дроссель-трансформатору рельс.

Для электрической изоляции в держателях применен долговечный прочный влагоустойчивый и термоустойчивый материал – стекловолокнит, а также коррозионноустойчивые металлические детали.

Применение держателей исключает трудоемкое крепление к железобетонным шпалам деревянных брусков и последующее крепление к ним электротяговых соединителей и дроссельных перемычек, а также обеспечивает их повышенную и более надежную электрическую изоляцию от грунта и рельса.

Применение держателей 17572-00-00, 17572-00-00-01 при новом проектировании является обязательным.

Примеры записи обозначения держателя при заказе и в конструкторской документации другого изделия:

- держатель черт.17572-00-00;
- держатель черт.17572-00-00-01.

Заказ на поставку держателей необходимо оформить на Гатчинском электротехническом заводе по адресу:

188350, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Матвеева, 48.


Телефон директора – (271)2-24-82;

факс - (271)2-06-88.

Основание: акт приемки опытных образцов держателя для электротягового соединителя от 27.12.2002 г.

Указание утверждено Департаментом сигнализации, централизации и блокировки письмом № ЦШТех-9/8 от 10.02.2003 г.

Главный инженер института



А.Н.Хоменков