

Приложение  
к указанию № 1247/1003

Минимальные междупутья для установки светофоров

№ пп	Тип светофора и мачты	Ширина минимальных междупутий в мм при соблю- дении габарита С				
		станции 2450 мм	на перегоне		между стационарным и пе- регонным путями	
			2750 мм	3100 мм	2450+2750 мм	2450+3100 мм
I	2	3	4	5	6	7
I	Светофоры на железобетонной центрифугиро- ванной мачте со складной лестницей	5180	5780	6480	5480	5830
2	Светофоры на железобетонной центрифугиро- ванной мачте с наклонной лес- тницей	5200	5800	6500	5500	5850
3	Светофоры на металлической мачте Ø 133 мм со складной лестницей	5040	5640	6340	5340	5690
4	Светофоры на металлической мачте Ø 140 мм со складной лестницей	5048	5648	6348	5348	5698
5	Светофоры на металлической мачте с наклон- ной лестницей	5200	5800	6500	5500	5850
6	Светофор линзо- вый карликовый с квадратным щитом	4490	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
7	Светофоры лин- зовые карлико- вые двух и трехзначные	4150	-	-	-	
8	Светофоры лин- зовые карлико- вые четырех, пяти и шести- значные	4460	-	-	-	
9	Светофоры на мостиках					
10	Светофоры на консолях		Минимальное междупутье уточняется по альбому 501-9 (АЛЬСОМ-1)			